



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. AL 06 06 59417 001

**Zertifikatsinhaber:** Gold-Mark  
Buk 29  
72-003 Dobra  
POLEN

**Prüfzeichen:**



**Produkt:** Karussells

Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

**Prüfbericht Nr.:** 70121057-1

**Gültig bis:** 2011-06-19

**Datum,** 2006-06-19

Seite 1 von 2



**ZERTIFIKAT**

Nr. AL 06 06 59417 001

**Modell(e):** 0144, 0240, 0244, 0322, 0530**Kenndaten:****Karussell 0144:**

Geschlossener Boden mit einem Durchmesser von  $\varnothing$  140 cm Freiraum unter der Scheibe 60 bis 110 mm (Einbautoleranz). Der Aufbau besteht aus einem Rohrgestell 42,4 x 2 mm mit zwei um das Mittelantriebsrad gestalteten Sitzbänken aus PE und einer Rückenlehne aus Stahlrohr.

**Karussell 0240:**

Geschlossener Boden mit einem Rohraufbau  $\varnothing$  140 cm Außenkontur. Freiraum unter der Scheibe 60 bis 110 mm (Einbautoleranz). Der Aufbau besteht aus einem Rohrgestell 42,4 x 2 mm. Gesamthöhe 71-76 cm (Einbautoleranz).

**Karussell 0244:**

Geschlossener Boden mit einem Durchmesser von  $\varnothing$  140 cm Freiraum unter der Scheibe 60 bis 110 mm (Einbautoleranz). Der Aufbau besteht aus einem Rohrgestell 42,4 x 2 mm mit zwei um das Mittelantriebsrad gestalteten Sitzbänken und Rückenlehne aus Stahlrohren.

**Karussell 0322:**

Geschlossener Boden mit einem Durchmesser von  $\varnothing$  140 cm Freiraum unter der Scheibe 60 bis 110 mm (Einbautoleranz). Der Aufbau besteht aus drei Halte-Rohrbögen  $\varnothing$  38 x 3 mm, die am Mittelrohr verschweißt sind.

**Karussell 0530:**

Geneigte Scheibe 5° mit geschlossenem Boden mit einem Durchmesser von  $\varnothing$  130 cm, Freiraum unter der Scheibe mind. 300 mm.

**Geprüft nach:**EN 1176-1/A2:2003  
EN 1176-5/A2:2003**Produktions-  
stätte(n):**

59417

Seite 2 von 2



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. AL 06 06 59417 002

**Zertifikatsinhaber:** **Gold-Mark**  
Buk 29  
72-003 Dobra  
POLEN

**Prüfzeichen:**



**Produkt:** **Spielplatzgeräte**

Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

**Prüfbericht Nr.:** 70121057-2

**Gültig bis:** 2011-06-19

**Datum,** 2006-06-19

Seite 1 von 2



**ZERTIFIKAT**

Nr. AL 06 06 59417 002

**Modell(e):** 0410, 0420, 3400**Kenndaten:**

Pirouetten 0410, 0420:

Die Pirouetten werden aus Standardkomponenten zusammengestellt. Lager aus zwei Kegelrollenlagern, Standfläche aus einer Platte Ø 290 mm aus PE.

0410:

Stand-/Sitzfläche über dem Boden 300 mm.

0420:

Stand-/Sitzfläche über dem Boden 300 mm, mit Haltestange, max. Höhe 1275 mm.

Gestell mit zwei Pirouetten 3400:

Stahlgestell mit zwei Mittelpfosten 80 x 80 x 3 mm und Auslegerrohren Ø 42,4 x 3 mm. Das Verbindungsrohr zwischen Pirouette und Ausleger besteht aus 38 x 3,2 mm Rohren. Die Grundkonstruktionen entsprechend den der Pirouetten, zusätzlich ist ein Lager oben am Ausleger vorgesehen. Eine Pirouette ist als Ring ausgeführt und eine hat eine Tellerstandfläche.

Höhe Stahlgestell 2,2 m, Gesamtlänge 5,26 m, Höhe Standflächen 226 mm und 599 mm.

**Geprüft nach:** EN 1176-1/A2:2003**Produktions-  
stätte(n):** 59417